

UNIVERSAL

TORNO PARALELO DE PRECISIÓN DE 14" DE VOLTEO POR 40" ENTRE CENTROS **MODELO GH-1440A** MARCA UNIVERSAL, BANCADAS TEMPLADAS Y RECTIFICADAS POR INDUCCION



ESPECIFICACIONES TECNICAS

- VOLTEO SOBRE LA BANCADA.....	14"
- DISTANCIA ENTRE CENTROS.....	40"
-VOLTEO SOBRE EL CARRO.....	8-5/8"
-VOLTEO SIN ESCOTE.....	20"
- ANCHO DE LA BANCADA.....	8 1/8"
-PASO DE BARRA.....	1 1/2"
-TAPER DEL HUSILLO.....	MT5
-VELOCIDADES DEL HUSILLO.....	8-16
- NUMERO DE VELOCIDADES DEL HUSILLO.....	45 ~ 1,800 RPM
- GAMA DE ROSCAS METRICAS.....	0.45 ~ 7.5 (22 tipos)
-GAMA DE ROSCAS EN PULGADAS.....	4 - 112 (40 tipos)
-TORRETA.....	4 POSICIONES
-MAXIMO TAMAÑO DE HERRAMIENTA.....	5/8" X 5/8"
- CONTRAPUNTO.....	MT 3
-MOTOR DE HUSILLO PRINCIPAL.....	3 HP
-VIAJE DEL CONTRAPUNTO.....	4-3/4"
-ANCHO DE LA BANCADA.....	.8"
-ALTO DE LA BANCADA.....	11"
- DIMENSIONES DE LA MAQUINA.....	71-3/4"L x30"w X47-5/8"H
- PESO DE LA MAQUINA.....	880 kgs.

ACCESORIOS ESTÁNDAR

-TORRETA HORIZONTAL DE 4 POSICIONES	1 LLAVE PARA TORRETA
- LAMPARA DE TRABAJO	2 LLAVES PARA CHUCK
-CHUCK UNIVERSAL DE 3 MORDAZAS DE 6"	1 ACEITERA
-CHUK UNIVERSAL DE 4 MORDAZAS DE 8"	3 LLAVES ESPAÑOLAS
- LUNETAS FIJAS	1 DESARMADOR PLANO
- LUNETAS MOVILES	1 DESARMADOR DE ESTRELLA
-TOLBA PROTECTORA DE REBABA	1 JUEGO DE LLAVES ALLEN (4 PZAS)
-FRENO DE PEDAL	1 JUEGO DE 4 ENGRANES P/ CAMBIO
-BOMBA REFRIGERANTE	2 PUNTO FIJO
-PLATO DE ARRASTRE	1 CONO MORSE
-MANUAL DE OPERACIÓN	

